

ADELAIDA

Cod. NS202011143 - Numeración: 35 - 41

Puntera: Composite

Capellada: 100% cuero

Forro: 100% cuero

Suela: Eva • Goma



**AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA
COMPOSITE**



**RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN**



Pieza reforzada



Planta (suela)
Bidensidad Anti-Fatigue



Sistema saque rápido



Mayor acolchado + comodidad



**WATER
Repellent**



**3M
Thinsulate
INSULATION
100 gr - Water resistant**



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh



**DOBLE
LOOK
CORDÓN
EXTRA**



Tecnologías • Características



**WATER
Repellent**

El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.



REFLEX

Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



**ANTI
SLIP**

Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



**ANTI
PERFORANT
FLEXIBLE**

Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



**Comfort
Woman**

Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.



**Comfort
Points**

Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



**ANTI
FATIGUE**

Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



**composite
toe**

Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



**ANTI
BACTERIAL**

Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



**3M
Thinsulate
INSULATION
100 gr - Water resistant**

Fibra no tejida desarrollada por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.

Descripción Producto:

Construcción: Cementado

Capellada: Cuero crazy horse

Color: Café

Forro: Cuero cow suede - pigskin

Suplente: Cuero forrado y acolchado

Costuras: Dobles con nylon imputrescible

Contrafuerte: Termoformado

Plantilla Interior: PU termoformado forrado en textil

Plantilla de Armado: Material antiperforante

Planta: Bidensidad eva/goma

Dieléctrico: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2

Cambrillón: Acero 2 nervios, 34 Rockwell C

