

Amanda CT

SBPS SR FO

Cod. NS2100114- Tallas: 35-41

Puntera: Composite
Capellada: Cuero suede/ Textil
Forro: 100% Textil
Planta (suela): Goma, entresuela Eva



**AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA
COMPOSITE**



**RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN**




**Zona textil para
mejor respirabilidad**



Pieza resistente a rocas



**Doble densidad, mayor confort
(Plantilla + Suela)**



**Sistema saque rápido
Pasa cordón más resistente**



**Plantilla comfort points
& antibacterial mesh**

Tecnologías • Características



REFLEX
Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



ANTI SLIP
Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



**ANTI PERFORANT
FLEXIBLE**
Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



ANTI BACTERIAL
Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Comfort Woman
Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.



Comfort Points
Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



ANTI FATIGUE
Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



composite toe
Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



**NON METALLIC
PARTS**
Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

Descripción Producto:

Construcción: Cementado
Capellada: Cuero suede/ Textil
Color: Gris
Forro: Textil
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles y triples con nylon imputrescible
Cambrillón: Plástico

Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante
Planta (suela): Goma, entresuela Eva
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad según norma ASTM F2413-18, EH (Electrical hazard) y aislante de la electricidad según norma NCH 2147 / 2.

