



HAR44EL

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés aislante con cinturón de posicionamiento para riesgos eléctricos

Protección anticaídas



Beneficios



Comodidad

· La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Energía
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



EN361
140 KG

EN358

Protección contra



Caídas



enjoy safety.





HAR44EL

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés aislante con cinturón de posicionamiento para riesgos eléctricos

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas con cinturón - dieléctrico
Composición del soporte principal	Acero, Plástico, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Esternal
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	Cinturón (delantero)
Color	Negro-Gris
Características de comodidad	Respaldo termoformado
Tallas	S/M/L, XL/XXL
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	2
Número de hebillas manuales	3
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Elemento de confort	Espalda, Cinturón (respaldo)
Esternón	1
Dorsal	1
Uso	Rotación de 180°
Cinturón (delantero)	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos