

# PROFLEX<sup>®</sup>

## 104C



COLOR 

NUMERACIÓN **37-46**

**CONSTRUCCIÓN**  
Inyección directa al cuero

**APARADO**  
Cuero Avalanche Graso  
Water Resistant

### PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech

### PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo), compuesta por fibras de Poliamida sintetizada, Resistente a la perforación según Norma NCh 1797.Of 92.

### PLANTA

Bidensidad (PU/PU), Bicolor, Resistente a hidrocarburos, Aislante eléctrico, Sistema Anti torsión (previene las torceduras de tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)



### CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada

### CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

### OJETILLOS

Polímero de alta resistencia

### PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772/2



### FORRO

Cuero Napa, puntilla cuero gamuzado y Aislante térmico Thinsulate de 200 gr.



## TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



AISLANTE  
ELÉCTRICO



SISTEMA  
ANTI TORSIÓN

**3M**  
**Thinsulate**



PLANTILLA ANTICLAVO  
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER  
COMFORT TECH



WATER  
RESISTANT



ANTISLIP



100% CUERO  
NATURAL CHILENO