



ProFlex®

106CD

COLOR ●

NUMERACIÓN 34-47

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero

APARADO

Cuero Avalanche Graso

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo), compuesta por fibras de Poliamida sintetizada, Resistente a la perforación según Norma NCh 1797 Of 92.

PLANTA

Bidensidad (PU/PU), Bicolor, Resistente a hidrocarburos, Aislante eléctrico, Sistema Anti torsión (previene torceduras de tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)



CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Napa acolchada

PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente con reflectante

PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772/2



FORRO

Cuero gamuzado



TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



AISLANTE ELÉCTRICO



SISTEMA ANTI TORSIÓN



REFLECTANTES



100% CUERO NATURAL CHILENO



PLANTA RESISTENTE HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTICLAVO PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER COMFORT TECH



ANTISLIP