



PROFLEX[®]

110C

COLOR ●

NUMERACIÓN 35-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Florex Water
Resistant

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU
con tratamiento antimicótico y
tecnologías Shock
Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de
Poliamida sintetizada,
Resistente a la perforación
según Norma NCh 1797 Of. 92

PLANTA

Bidensidad (PU/PU), Bicolor,
Resistente a hidrocarburos,
Aislante eléctrico, Sistema
Anti Torsión (previene
torceduras de tobillos) y
Antislip (EN ISO 13287)

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

GANCHOS Y OJETILLOS

Polímero de alta resistencia

PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente

PUNTERA

Composite de alta resistencia,
según Norma NCh 772/2



FORRO

Cuero gamuzado y Aislante
térmico Thinsulate de 200 gr.



TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



WATER
RESISTANT



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



REFLECTANTES



ANTISLIP



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



COMPOSITE
TOE

3M
Thinsulate