



PROFLEX[®]

111C

COLOR ●

NUMERACIÓN 37-47

APARADO

Cuero Avalanche Graso Water Resistant
con costuras ignífugas

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

PUNTERA

Composite de alta
resistencia, según
Norma NCh 772/2

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable
PU con tratamiento
antimicótico y tecnologías
Shock Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de
Poliamida sintetizada,
Resistente a la perforación
según norma NCh 1797.Of 92


PLANTA

Bidensidad (Caucho
Acrilonitrilo/PU), Bicolor,
Resistente a hidrocarburos,
Aislante eléctrico, Sistema Anti
torsión (previene torceduras de
tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)



FORRO

Cuero Split gamuzado y
Aislante térmico Thinsulate
de 200 gr.



TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



COMPOSITE
TOE



100% CUERO
NATURAL CHILENO



WATER
RESISTANT



ANTISLIP



3M
Thinsulate