

PROFLEX[®]

132C

COLOR 

NUMERACIÓN 34-47



CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero

APARADO

Cuero Avalanche Graso
Water Resistant

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

GANCHOS

Polímero de alta resistencia

PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente
con reflectante

PUNTERA

Composite de alta resistencia,
según Norma NCh 772/2

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada



FORRO

Cuero Split gamuzado y Aislante
térmico Thinsulate de 200 gr.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable
PU con tratamiento antimicótico
y tecnologías Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de
Poliamida sintetizada,
Resistente a la perforación
según Norma NCh 1797.Of 92.

PLANTA

Bidensidad (Caucho
Acrilonitrilo/PU), Bicolor,
Resistente a hidrocarburos,
Aislante eléctrico, Sistema Anti
torsión (previene torceduras de
tobillos) y Antislip (EN ISO
13287)



TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



WATER
RESISTANT



ANTISLIP



REFLECTANTES



100% CUERO
NATURAL CHILENO



COMPOSITE
TOE

3M
Thinsulate

