

GRAVEL A/T CT

Normas y certificaciones

Norma Europea • EN ISO 20345

SB PS SR FO

Cod.NG11001110 • Tallas: 38-45



**AISLANTE
DIELECTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA
COMPOSITE**



**RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN**



Piezas con relieve para
proteger el tubo de escape.



Goma para el mecanismo
de cambios de la moto.



Piezas reflectantes para
mayor visibilidad



Ventana de textil Ripstop
para mejor respirabilidad



Puntera: Composite
Capellada: Cuero Nubuck + Textil
Forro: 100% Textil
Planta (suela): PU / PU



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh

Tecnologías • Características



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

Descripción Producto:

Construcción: Inyectado PU/PU
Capellada: Cuero Nobuck + Textil
Color: Gris
Forro: Textil
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles con nylon imputrescible
Cambrillón: Plástico

Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU
Plantilla de Armado: Tejido
Planta (suela): PU/PU
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM F2413-18, EH (Electrical hazzard) y aislante de la electricidad según norma NCH 2147 / 2.

Importado y distribuido por:

FORUS S.A.
Dirección: Av. Las Condes 11281,
Las Condes, Santiago, Chile.
Teléfono: +56 2 29233148
Mail: forussafety@forus.cl