

GRETA CT

SBPS WR SR FO

Cod. NS2100112 · Tallas: 35-41

Puntera: Composite
Capellada: Cuero Nobuck
Forro: 100% Textil -
Membrana Waterproof
Planta (suela): Goma,
entresuela Eva



AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN



Cuello Ergonómico +
Doble tirador Easy Fit.



Estabilizador exclusivo
Norseg



Bolsillo guarda cordón



Heel Protector + Reflex zone +
Planta (suela) Bidensidad Anti-Fatigue



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh



Tecnologías · Características



Calzado de seguridad con membrana impermeable al agua
que cumple con el estándar WR water resistant según
norma ISO 20345.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el
reflejo de luz.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino,
otorgando un mayor confort para la mujer.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética
Premium Anti-perforante.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la
proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación,
entregando confort y descanso al caminar.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta
(suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero,
con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Fibra no tejida desarrollada por 3M para mantener el calor corporal y
brindar un mayor confort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos
(METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

Descripción Producto:

Construcción: Cementado

Capellada: Cuero Nobuck-

Membrana Waterproof

Color: Gris

Forro: Textil - Membrana Waterproof

Suplente: Forrado y acolchado

Costuras: Dobles con nylon imputrescible

Cambrillón: Plástico

Membrana: Impermeable

Contrafuerte: Termoformado

Plantilla Interior: PU

Plantilla de Armado: Tejido antiperforante

Planta (suela): Goma entresuela Eva

Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad,
según norma ASTM 2413-18, EH (Electrical hazard) y
aislante de la electricidad según norma NCH 2147 / 2.

