



Protección de las manos

CHEMSAFE VV835

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos que combinan comodidad y uso prolongado contra hidrocarburos



Beneficios



Durabilidad

• Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión



Higiene

• Sin látex para reducir el riesgo de alergias
• El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

• El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Certificaciones y normas



EN 388
4 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TIPO B
AJKL



EN ISO 374-5

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)

Protección contra



Biológicos



Desgaste



Químicos



Partículas



Protección de las manos

CHEMSAFE VV835

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos que combinan comodidad y uso prolongado contra hidrocarburos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
J
K
L

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte
Tipo de guantes estancos	Soportado
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Triple revestimiento
Material del forro	Tejido sintético
Espesor (mm)	1,15
Galga	18
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Reach, Sin látex, Grapable, Puño largo (> 290 mm)
Color	Verde
Tallas	8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual