



Protección de las manos

EOS FLEX CUT B VV921

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guante antichoque con resistencia al corte de nivel B, flexible y cómodo, ideal para trabajos pesados en condiciones secas.



Beneficios



Rendimiento

- Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento
- Refuerzos flexibles para una mayor protección contra impactos y pellizcos
- Excelente resistencia al corte gracias a su fibra SOFTnocut

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil



Certificaciones y normas



EN 388
3 X 4 2 B P



EN 407
X 2 X X X X



ANSI / ISEA 138
NIVEL DE RENDIMIENTO: 1

Protección contra



Calor



Golpes



Corte



Desgaste



enjoy safety.





Protección de las manos

EOS FLEX CUT B VV921

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guante antichoque con resistencia al corte de nivel B, flexible y cómodo, ideal para trabajos pesados en condiciones secas.

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
B [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997
P [P] PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)



EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
2 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Impacto
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	SOFTnocut (Mezcla HDPE /Spandex / poliamida)
Nivel de recubrimiento	Completamente cubierto excepto la muñeca
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Negro
Tallas	9
Tipo de envase	Blister