



Protección de la cabeza

FORESTIER 3

CASCOS DE OBRA

Casco de obra ideal para aplicaciones de desbroce gracias a su visera de malla protectora y a su carcasa antirruído



Beneficios



Comodidad

- Dispone de 3 correas textiles con 8 puntos de fijación para una distribución óptima del peso
- Diadema ajustable, baja o alta, para mejorar la posición, el ajuste y la comodidad
- Ajustable de 53 cm a 63 cm para una comodidad óptima



Higiene

- Diadema reemplazable para mejor higiene
- Arnés reemplazable para mejor higiene
- Diadema frontal extraíble y lavable para una higiene perfecta

Aplicaciones

- Agricultura
- Industria forestal

Certificaciones y normas



EN 397
-10°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASE 0

EN 1731
F

EN 352-3
SNR: 24 DB
H: 27
M: 21
L: 14
S/M/L

EN 166
F

Protección contra



Ruido



Golpes



Eléctrico



enjoy safety.





Protección de la cabeza

FORESTIER 3

CASCOS DE OBRA

Casco de obra ideal para aplicaciones de desbroce gracias a su visera de malla protectora y a su carcasa antirruido

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de producto	Casco de protección específico
Este kit contiene	1x ZIRCON1, 1x SUZUKA2, 1x VISORHOLDER, 1x VISORG
Casco de protección específica	Casco forestal
Material del casco (bóveda)	HDPE, polipropileno
Perímetro cefálico (cm)	53-63 cm
Gorro de polímero	PE (polietileno)
Ajuste	Corredera
Ventilación	Sin ventilación
Puntos de apoyo	8 puntos
Banda cómoda	Poliéster
Visera del casco	Micro
Accesorios disponibles o de sustitución	Portacredenciales, Cinta reflectante, Banda antitranspirante, Pantalla facial, Barboquejo, Badana, Protection auditiva, Barboquejo con mentonera, Visera de malla, Protector de nuca, Logotipo personalizado, Cinta de cabeza, Gorro antifrío
Muecas de montaje (para fijación antirruido)	sí
Opción integrada	Opción visera de malla integrada
Logotipo personalizable	No disponible
Producto compatible	Pantalla facial, Orejeras para casco
Resistencia a bajas temperaturas	-10°C
Resistencia a altas temperaturas	+50°C
Peso (g)	762
Peso (lbs)	1.6764
Vida útil desde el primer uso	36 meses
Vida útil desde la fabricación	60 meses