



CLASE 0 (1.500 V)

DETALLES DEL PRODUCTO

ELASTOMERO	EXTERIOR
Caucho Natural	Clorado

ESPESOR	TIPO DE PUÑO
1,0 mm	Recto

COLOR	FORMA AGARRE
Rojo,	Liso

RECUBRIMIENTO

Sin Forro
Clorado


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fabricados con compuestos de caucho natural de grado especial para una protección eléctrica garantizada.
- Su diseño anatómico superior reduce la fatiga de la mano.
- Las pruebas eléctricas se realizan en una máquina de prueba de alta gama fabricada a medida en EE. UU.
- Empaquetados en bolsas opacas resistentes a los rayos UV y cajas individuales para su protección.
- Mayor flexibilidad para una mayor comodidad durante su uso prolongado.
- Cada guante se inspecciona y prueba para garantizar su aislamiento eléctrico.
- Producidos en una instalación acreditada según las normas ISO 9001:2015/ISO 14001:2015.
- Cumplen con las normas EN60903:2003/IEC60903:2014.
- Fabricados en una línea de producción especialmente diseñada.
- Cumplen con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPP.
- Control de calidad al 100 %.
- Cumplen con la norma IS 13774:2021.



CERTIFICACIONES

EN 61482-1-2
APC = 2



EN60903:2003
IEC60903:2014




VALOR ATPV

8.5 cal/cm²

APLICACIONES

COMPAÑÍAS DE ENERGÍA



TALLERES DE ELECTRICIDAD



MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DE EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN



PROPIEDADES

RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN

16.0 MPa (min)

AJUSTE DE
TENSIÓN

15 % (max)

ALARGAMIENTO
EN LA ROTURA

600 % (min)

PRUEBA DE
VOLTAJE AC

5,000 V

VOLTAJE
MAXIMO DE
USO AC

1,000 V

TENSIÓN MÁXIMA
DE USO CC

1,500 V

DIMENSIONES

TALLA	PALMA	MUÑECA	PUÑO	LARGO
8	206	206	379	360
9	227	227	392	360
10	251	251	396	360

CIRCUNFERENCIA INTERNA en mm +/- 15

TOLERANCIA en mm +/- 15