



## CLASE 4 (36.000 V)

### DETALLES DEL PRODUCTO

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| ELASTOMERO<br>Caucho Natural | EXTERIOR<br>Clorado    |
| ESPESOR<br>3,6 mm            | TIPO DE PUÑO<br>Recto  |
| COLOR<br>Rojo                | FORMA   AGARRE<br>Liso |

### RECUBRIMIENTO

Sin Forro  
Clorado


### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fabricados con compuestos de caucho natural de grado especial para una protección eléctrica garantizada.
- Su diseño anatómico superior reduce la fatiga de la mano.
- Las pruebas eléctricas se realizan en una máquina de prueba de alta gama fabricada a medida en EE. UU.
- Empaquetados en bolsas opacas resistentes a los rayos UV y cajas individuales para su protección.
- Mayor flexibilidad para una mayor comodidad durante su uso prolongado.
- Cada guante se inspecciona y prueba para garantizar su aislamiento eléctrico.
- Producidos en una instalación acreditada según las normas ISO 9001:2015/ISO 14001:2015.
- Cumplen con las normas EN60903:2003/IEC60903:2014.
- Fabricados en una línea de producción especialmente diseñada.
- Cumplen con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPP.
- Control de calidad al 100 %.
- Cumplen con la norma IS 13774:2021.



## CERTIFICACIONES

EN 61482-1-2  
APC = 2



EN60903:2003  
IEC60903:2014




### VALOR ATPV

**36.2 cal/cm<sup>2</sup>**

ATPV test method  
ASTM F2675/F2675M-23

## APLICACIONES

COMPAÑÍAS DE ENERGÍA



TALLERES DE ELECTRICIDAD



MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
DE EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN



## PROPIEDADES

RESISTENCIA A  
LA TRACCIÓN

16.0 MPa (min)

AJUSTE DE  
TENSIÓN

15 % (max)

ALARGAMIENTO  
EN LA ROTURA

600 % (min)

PRUEBA DE  
VOLTAJE AC

40,000 V

VOLTAJE  
MAXIMO DE  
USO AC

36,000 V

TENSIÓN MÁXIMA  
DE USO CC

54,000 V

## DIMENSIONES

| TALLA | PALMA | MUÑECA | PUÑO | LARGO |
|-------|-------|--------|------|-------|
| 8     | 206   | 206    | 379  | 360   |
| 9     | 227   | 227    | 392  | 360   |
| 10    | 251   | 251    | 396  | 360   |

CIRCUNFERENCIA INTERNA en mm +/- 15

TOLERANCIA en mm +/- 15