

NS 586 PRO

Cod. NG10201183 · Numeración: 35 - 46

Puntera: Acero
Capellada: 100% cuero
Forro: 100% cuero
Suela: PU- PU



**AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA DE
ACERO**



**RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN**



Tirados



Doble Saque Rápido



Sobrepuntera Goma



Pieza de Reflex



Plantilla Antimicótica de PU termoformado

Tecnologías · Características



El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



Fibra no tejida desarrollada por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor comfort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.

Descripción Producto:

Construcción: Injectado
Capellada: Cuero floater café
Color: Café
Forro: Cuero suede · pigskin
Suplente: Cuero forrado y acolchado
Costuras: Dobles con nylon imputrescible

Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: Anatomica de PU termoformado
Plantilla de Armado: Fibra Sintetica Antiperforante
Planta: PU / PU
Dieléctrico: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2
Cambrillón: Acero 2 nervios, 34 Rockwell C

