

NS 651 EMMA

Cod. NS20201117 • Tallas: 35-41

Puntera: Composite
Capellada: Cuero Nobuck
Forro: 100% cuero
Planta (suela): Goma, entresuela Eva



**AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA
COMPOSITE**



**RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN**



Pieza resistente a roces



Reflex zone + Cordones Reflex



Doble densidad, mayor confort
(Plantilla + Suela)



Sistema saque rápido
Pasa cordón más resistente



**3M
Thinsulate
INSULATION
200 gr - Water resistant**



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh



Tecnologías • Características



El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética
Premium Anti-perforante.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.



Fibra no tejida desarrollada por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.

Descripción Producto:

Construcción: Cementado
Capellada: Cuero Nobuck
Color: Gris
Forro: Cuero
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles y triples con nylon imputrescible
Cambrillón: Plástico

Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante
Planta (suela): Goma, entresuela Eva
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt.
Norma chilena Nch 2147/2

