



PROTECTOR ROUND AN12010T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Beneficios



Rendimiento

• Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



Facilidad de uso

• Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
• Asa de transporte



Durabilidad

• Carcasa ABS resistente a los golpes



Visibilidad

• Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Certificaciones y normas

EN360

RFU 11.062
150 KG



UL-AR EN360

UL-AR EN360: 150 KG

AR 1983

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Protección contra



Caídas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero galvanizado
Largo máximo (m)	10
Longitud ARA (m)	10
Longitud ARA (inch)	393.701
Color	Naranja
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Peso (kg) (kg)	6
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Utilización del carrete	Vertical