



PROTECTOR ROUND AN12015T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Beneficios



Rendimiento

• Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg:
producto certificado hasta 150 kg



Durabilidad

• Carcasa ABS resistente a los golpes

Certificaciones y normas



CATEGORÍA III

EN 362

EN360

RFU 11.062
150 KG



UL-AR EN360

UL-AR EN360: 150 KG

AR 1983

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Protección contra



Caídas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero galvanizado
Largo máximo (m)	15
Longitud ARA (m)	15
Longitud ARA (inch)	590.5515
Largo (m)	15
Con conector	sí
Color	Naranja
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Longitud del cable (m)	15
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	6,29
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Longitud (ft)	49.2121