



MICROBLOC AN106PF

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil en cinta de poliéster para uso vertical y horizontal en plataformas, para trayectos cortos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

- Doble rótula para un seguimiento óptimo del usuario



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

- Sistema NFC de trazabilidad



Visibilidad

- Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN360

RFU 10.060
CERTIFICACIÓN HORIZONTAL
RFU 11.062
140 KG
RFU 11.085
F2



UL-AR EN360

UL-AR EN360: 140 KG
F2

AR 1983

Protección contra



Caídas



enjoy safety.





MICROBLOC AN106PF

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil en cinta de poliéster para uso vertical y horizontal en plataformas, para trayectos cortos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas



Detalles técnicos

Tipo de equipo	Anticaídas retráctil en cinta
Composición del soporte principal	Poliamida, poliéster
Largo máximo (m)	1,8
Longitud ARA (m)	1,8
Longitud ARA (inch)	70.8662
Factor de caída	F2
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Negro
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,26
Carga máxima para una persona (kg)	140
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Utilización del carrete	Horizontal, Vertical