

VERNON CT

SBPS WR SR FO

Cod. NS11001117 • Tallas: 38-46

Puntera: Composite
Capellada: Cuero Nobuck
Forro: 100% Textil -
Membrana Waterproof
Planta (suela): Goma,
entresuela Eva



**AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA
COMPOSITE**



**RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN**



**Cuello Ergonómico +
Doble tirador Easy Fit.**



**Estabilizador exclusivo
Norseg**



Bolsillo guarda cordón



**Heel Protector + Reflex zone +
Planta (suela) Bidensidad Anti-Fatigue**



**Plantilla comfort points
& antibacterial mesh**

Tecnologías • Características



Calzado de seguridad con membrana impermeable al agua que cumple con el estándar WR water resistant según norma ISO 20345.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Fibra no tejida desarrollada por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor comfort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

Descripción Producto:

Construcción: Cementado

Capellada: Cuero Nobuck-
Membrana Waterproof

Color: Café

Forro: Textil - Membrana Waterproof

Suplente: Forrado y acolchado

Costuras: Dobles con nylon imputrescible

Cambrillón: Plástico

Membrana: Impermeable

Contrafuerte: Termoformado

Plantilla Interior: PU

Plantilla de Armado: Tejido antiperforante

Planta (suela): Goma, entresuela Eva

Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18, EH (Electrical hazard) y aislante de la electricidad según norma NCH 2147 / 2.

